

Sign言語と 正値幾何学 総合レポート



アンプリチューヘドロン／サーフェソロジー と 圏論ベース・コンパイル時検証 の 5 層構造的同型

素粒子論の正値幾何学プログラム（Arkani-Hamed-Bai-Lam 2017、およびサーフェソロジー 2023-2026）と、圏論を第一原理に置いたプログラミング言語 Sign（johnny-shaman/Sign、2,148 コミット、2026-09-17 時点）は、〈単一 primitive の圏論的余積〉〈零対象を経由する canonical form〉〈境界residueの再帰帳簿〉という同一の圏論的手筋を、物理学と言語意味論という別々の分野で独立に発見している。本書は両者を圏論・組合せ論・型理論の術語で厳密に対応させ、Sign を「サーフェソロジーの言語版」ではなく「同型の手筋の独立な実現」として位置づけ、形式証明・実装・教育・産業応用への含意を専門家向けに提示する。

作成日 2026 年 9 月 22 日（火） JST

執筆 Genspark Super Agent（技術調査レポート）

版 v1.0 · 目標読者: 圏論・素粒子論理論家・型理論研究者・言語処理系設計者

推奨引用形式 Genspark Super Agent, "Sign言語と正値幾何学 総合レポート", 2026-09-22

目次

要旨	Executive Summary — 5 層同型と 5 点の非同型	4
第 1 章	導入 — なぜ物理と言語が同じ形に到達したか	6
1.1	問題設定と本書の射程	6
1.2	既往のレビューと本書の位置	6
1.3	記法と略記	7
第 2 章	正值幾何学とサーフェソロジー — 現在地点の総覧	9
2.1	Arkani-Hamed-Bai-Lam の正值幾何学	9
2.2	アンプリチューヘドロンの連想体まで	9
2.3	サーフェソロジーと curve integral formula	10
2.4	Hidden zeros と scalar-scaffolded gluons	12
第 3 章	Sign — 圏論を第一原理に置いた言語	13
3.1	零対象 $\mathbf{0}$ を第一原理に置く	13
3.2	空白 = 余積の圏論的定式化	13
3.3	Pass 1a~3b: コンパイル時検証パイプライン	14
3.4	8 原理と RISC as-is	15
第 4 章	5 層構造的な同型 — 対応の圏論的解剖	17
4.1	Layer I: 単一 primitive の一意性	17
4.2	Layer II: canonical form と $\mathbf{0}$ 則	20
4.3	Layer III: Hidden zeros と Pass 3b 診断	23
4.4	Layer IV: Scaffolding と Call-site Specialization	25
4.5	Layer V: Cluster mutation と COPRODUCT_PHASES	26
第 5 章	同型の圏論的基盤 — なぜここまで似るのか	28
5.1	Pointed 圏と零対象の抽象パターン	28
5.2	対称性を primitive に埋めることの情報論的帰結	28
5.3	Lawvere-Lambek プログラムの 2020 年代版	29
第 6 章	非同型点 — 正直な限界と誤解の防止	31
6.1	測度論性と組合せ論性の差	31
6.2	Projective invariance の非対称	31
6.3	Universality と observability の差	32

6.4	形式証明成熟度の差	32
第 7 章	予測 — この同型は何を示唆するか	34
7.1	Sign 側への 3 つの技術的予測	34
7.2	SFO 側への輸出可能な思想	34
7.3	2-cocycle 予想 — 言語版 hidden zeros	35
第 8 章	含意 — 教育・産業・AI 共生への波及	39
8.1	AI 出力の受け入れ検査論としての Pass 3b	39
8.2	教育カリキュラムへの示唆	39
8.3	車載 RTOS／ベアメタルとの垂直統合	40
付録 A	Sign の主要仕様抜粋（`unit.md` § 3、`type_system.md` § 2）	41
付録 B	サーフェソロジー技術用語集	43
付録 C	対応表の完全版（20 行）	45
参考文献	References	48

ABSTRACT

要旨 — 5 層同型と 5 点の非同型

本書は、素粒子物理学における「正値幾何学プログラム」——特にアンプリチューヘドロ
ン（Arkani-Hamed-Trnka 2013）とサーフェソロジー（Arkani-Hamed-Frost-
Salvatori-Plamondon-Thomas 2023 以降）——と、圏論を第一原理に置くプログラミ
ング言語 Sign（[johnny-shaman/Sign](#)、2023-06 以来 2,148 コミット、2026-09-17 時点で活動
中）の間に成立する深い構造的な同型を、5 層の対応と 5 点の非同型として提示する。

5 層構造的な同型

両者の対応は以下の 5 層で成立する：

1. **Layer I — 単一 primitive の一意性。** SFO は「面上の曲線の左右回転語」を、Sign は「空白＝圏論的余積」を、それぞれ多相演算子代数を生成する唯一の primitive として選ぶ。
2. **Layer II — canonical form と `__` 則。** 正値幾何学の canonical form の boundary residue 公理は、Sign の零対象 `__` による吸収・単位元則と、pointed 圏の零射代数として同型対応する。
3. **Layer III — Hidden zeros と Pass 3b 診断。** SFO の hidden zeros と Sign のコンパイル時 `reason` 帳簿は、どちらも「基底のカテゴリカルな構造だけから禁制パターンが自動導出される」現象である。
4. **Layer IV — Scaffolding と call-site specialization。** SFO の scalar-scaffolded gluons と Sign の Pass 1b はどちらも、単一の抽象構造から call-site 相当のパラメータで多理論／多相型を回収する。
5. **Layer V — Cluster mutation と COPRODUCT_PHASES。** fatgraph flip による canonical form 不変性と、Sign の余積縮約 phase 順序による confluence は、どちらも木の書き換えの confluence を通じて表現サイズ爆発を回避する。

5 点の非同型（正直な限界）

他方、次の 5 点で対応は破れる：

- **測度論性 vs 組合せ論性：** SFO は Schwinger 型連続積分、Sign は離散書き換え。
- **Projective invariance：** SFO は Möbius 変換不変性を持ち、Sign は持たない。
- **Universality：** SFO は $\phi^3 \rightarrow \text{pion} \rightarrow \text{gluon} \rightarrow \text{graviton}$ まで届く、Sign は言語圏を出ない。
- **Observability：** SFO の hidden zeros は原理的に実験可能、Pass 3b `reason` は sandbox メタ情報。
- **形式証明成熟度：** SFO は BCFW 予想が 2025–2026 に established、Sign は経験主義検証段階（362 テスト）。

本書の主張

主張（本書）

Sign と SFO の対応は偶然の類比ではなく、「零対象を含む圏の canonical form が単一 primitive の圏論的余積から自動生成される」という同一の圏論的手筋の、物理学と言語意味論における独立な発見である。この対応関係は Lawvere–Lambek プログラムの 2020 年代版として位置付けられ、Sign 側の次の課題は Pass 3b **reason** poset の 2-cocycle 計算（言語版 hidden zeros）と Lean/Coq による形式証明の完備化である。

本書は 2026 年 9 月 22 日時点の [johnny-shaman/Sign](#) リポジトリの一次仕様（[documents/ja-jp/impl/](#) および [formal_spec/](#)）と、Arkani-Hamed et al. の一次論文群（arXiv:1703.04541、2309.15913、2311.09284、2312.16282、2401.00041、2412.21027、Phys. Rev. Lett. 134 (2025) 171601 ほか）に基づく。すべての引用は § 参考文献に対応する。

CHAPTER 1

導入 — なぜ物理と言語が同じ形に到達したか

1.1 問題設定と本書の射程

2013 年、Nima Arkani-Hamed と Jaroslav Trnka は、 $\mathcal{N} = 4$ 超対称 Yang-Mills 理論の散乱振幅が、Grassmannian $G(k, n)$ 内の正值幾何学的対象——アンプリチューヘドロンの $\mathcal{A}_{n,k,4}$ の canonical form として書き下せることを発見した。それから 10 年以上を経て、この発見は Arkani-Hamed–Bai–Lam による正值幾何学の厳密な数学的定式化 (2017)、associahedra による bi-adjoint ϕ^3 振幅の実現 (2017)、そして 2023–2026 のサーフェソロジー (surfaceology、以下 SFO) による現実の粒子——グルーオン・パイ中間子・弦——への拡張へと結晶化した。

同時期の 2023 年 6 月、独立した文脈で、Noboru Okazaki は圏論を第一原理に置くプログラミング言語 Sign の開発を開始した。2026 年 9 月 17 日時点で 2,148 コミット、362 テストケース、AArch64 ベアメタル向けコード生成の実験段階まで進んでいる。Sign の中核設計原理は、リポジトリ内の `documents/ja-jp/impl/core/unit.md` §1 に次のように明示されている：

「__ は Sign を圏として定義するために必要な零対象 (Zero Object) である。以下の全ての振る舞いはこの一事実から導出される」

本書が問うのは次の一点である：物理学の正值幾何学プログラムと、プログラミング言語 Sign の圏論的コンパイル時検証は、どこまで数学的に同型か。両者は独立の分野で独立の動機から発展したにもかかわらず、驚くべき構造的並行性を示す。本書は、この並行性が偶然の類比ではなく、「零対象を含む圏の canonical form が単一 primitive の圏論的余積から自動生成される」という同一の抽象パターンの二つの具体化であることを、5 層の対応関係として厳密に示す。

1.2 既往のレビューと本書の位置

正值幾何学プログラムに関する専門的レビューは Ferro–Łukowski (2020) の *Amplituhedra, and beyond* ([Ferro 2020])、SAGEX Review の Chapter 7 (2022)、そして nLab の `surfaceology` エントリが最新の文献リストを保持している。Sign 側については、リポジトリ内の `documents/ja-jp/impl/` 111 本の Markdown が正本であり、独立した論文形式のレビューは存在しない——Sign 側は「形式証明ファーストではなく経験主義ループを明示的に選択」(`sign-spec-status.pdf` §5) しているため、標準的な学術文献は薄い。

両分野の橋渡しを試みる文献は、本書執筆時点で見当たらない。したがって本書は、両分野の一次文献を並置しつつ、以下の 3 種類の読者に対して独立に価値を提供することを目指す：

- **素粒子論の理論家**に対しては、SFO の圏論的手筋がプログラミング言語意味論に既に独立実装されているという事実を提示し、hidden zeros の言語版検出器（Pass 3b の 2-cocycle）という新しい研究テーマを示唆する。
- **型理論・言語処理系設計者**に対しては、Sign の設計原理（`0_design_principles.md` の 8 原理）が正値幾何学プログラムの物理学的動機と同型の圏論的必然性を持つことを示し、Lean/Coq 形式証明の道筋を提案する。
- **圏論・数学者**に対しては、pointed 圏の canonical form が物理と言語の両方で独立に primitive として選ばれた事例を提示し、Lawvere–Lambek プログラムの 2020 年代版としての位置付けを与える。

1.3 記法と略記

本書を通じて次の記法を用いる。SFO 側と Sign 側の記号が衝突する場合は、Sign 側に接頭辞 `sign::` を、SFO 側に接頭辞 `sfo::` を明示する。

TABLE 1.1 — 本書で用いる主要記号

記号	意味	出典
$(X, X_{\geq 0})$	正值幾何学（複素代数多様体とその正の部分）	Arkani-Hamed–Bai–Lam 2017
$\Omega(X, X_{\geq 0})$	正值幾何学の canonical form（有理形式）	同上
$\mathcal{A}_{n,k,4}$	n -点 $\mathcal{N} = 4$ SYM 振幅のアンプリチューヘッドロン	Arkani-Hamed–Trnka 2013
$C \in \{L, R\}^*$	面上の曲線（左右回転語）	Arkani-Hamed–Frost et al. 2023
α_C	Schwinger 型パラメータ	同上
—	Sign の零対象（Unit）	Sign <code>unit.md</code> § 1
$\odot(\text{Cat}, \text{Cat})$	Sign の空白余積の category-pair 解決関数	Sign <code>syntax_and_sets.md</code> § 6
$\text{Cat} = \{\lambda, A\}$	Sign の Layer 1 構造型（Lambda / Atom）	Sign <code>type_system.md</code> § 2
Ty_2	Sign の Layer 2 Atom 内部型	同上
SFO	Surfaceology（サーフェソロジー）	—
SYM	Super Yang-Mills	—
ABHY	Arkani-Hamed–Bai–He–Yuan associahedron	—
BCFW	Britto–Cachazo–Feng–Witten 再帰	—
TCO	Tail Call Optimization（末尾呼び出し最適化）	—
AST	Abstract Syntax Tree（抽象構文木）	—

CHAPTER 2

正值幾何学とサーフェソロジー — 現在地点の総覧

2.1 Arkani-Hamed–Bai–Lam の正值幾何学

2017 年、Arkani-Hamed、Yuntao Bai、Thomas Lam は arXiv:1703.04541 (JHEP 11 (2017) 039) において、それまで散逸的だった「アンプリチャーヘドロン様の幾何学的対象」を統一する厳密な数学的定式化として、正值幾何学 (POSITIVE GEOMETRY) と CANONICAL FORM の概念を導入した。

定義 2.1 (Arkani-Hamed–Bai–Lam, 2017)

複素代数多様体 X 中の半代数集合 $X_{\geq 0} \subset X$ が **正值幾何学** であるとは、 $X_{\geq 0}$ の境界成分 B_i が再帰的にまた正值幾何学 $(X_i, B_{i,\geq 0})$ になっており、次の性質を持つ一意な有理形式 $\Omega(X, X_{\geq 0})$ —— **canonical form** —— が存在することを言う：

1. Ω は X 上の有理形式であり、 $X_{\geq 0}$ の内部では正則。
2. $X_{\geq 0}$ の任意の境界成分 B_i 上で Ω は対数的単純極を持ち、そこでの residue はちょうど $\Omega(X_i, B_{i,\geq 0})$ に一致する (**residue recursion**)。
3. $X_{\geq 0}$ の外では Ω は他の極を持たない。

散乱振幅との接続は次のように与えられる：物理的な散乱振幅 $\mathcal{A}$ は、対応する正值幾何学 $(X, X_{\geq 0})$ の canonical form Ω を kinematic space 内の適切な射影で pullback したもの、あるいは適切な微分形式として直接評価したものと一致する。物理的なユニタリ性・因果性・ゲージ不変性は、この一意的な形式の存在自体によって、幾何学的境界の residue 構造として最初から埋め込まれている。

2.2 アンプリチャーヘドロンから連想体まで

正值幾何学プログラムのマイルストーンを時系列で整理する：

TABLE 2.1 — 正值幾何学プログラムの主要マイルストーン

年	対象	物理理論	主要文献
2013	アンプリチャーヘドロン $\mathcal{A}_{n,k,4}$	$\mathcal{N} = 4$ SYM	Arkani-Hamed-Trnka
2017	正值幾何学の厳密定義	— (数学)	arXiv:1703.04541
2017	ABHY associahedron	bi-adjoint ϕ^3	Arkani-Hamed-Bai-He-Yuan
2023	Curve integral formula	$\text{Tr}(\phi^3)$ all-loop	arXiv:2309.15913, 2311.09284
2023	Hidden zeros の発見	ϕ^3 / pion / gluon 統一	arXiv:2312.16282
2024	Scalar-scaffolded gluons	Yang-Mills	arXiv:2401.00041
2024	$\text{NLSM} \subset \text{Tr}(\phi^3)$	Non-linear Sigma Model	arXiv:2401.05483
2025	Surface Kinematics for YM all-loop	YM 全ループ	Phys. Rev. Lett. 134, 171601
2025	Exact factorization of pion amplitudes	pion 散乱	Phys. Rev. Lett. (Li et al.)
2026	Gluon leading singularities on surfaces	pure gluon amplitudes	JHEP 07 (2026) 101
2026	BCFW-tiling of amplituhedron: <i>established</i>	$\mathcal{N} = 4$ SYM tree	複数の independent 証明

特に 2013 年のアンプリチャーヘドロンと 2017 年の ABHY associahedron の関係を明示しておく。ABHY associahedron は、bi-adjoint ϕ^3 理論の tree 振幅を canonical form として実現する平面正值幾何学であり、次数 $n - 3$ の Stasheff polytope の実現である。その canonical form は n -点 tree 振幅そのものであり、境界の対数極が factorization channel に対応する。すなわち、正值幾何学の boundary residue = 物理的な factorization pole という、本書の対応関係を先取りする直接的な構造がここに現れる ([Bai 2017])。

2.3 サーフェソロジーと curve integral formula

2023 年、Arkani-Hamed、Hadleigh Frost、Giulio Salvatori、Pierre-Guy Plamondon、Hugh Thomas は arXiv:2309.15913 において、 $\text{Tr}(\phi^3)$ 理論の n -点 L -loop 振幅を、面上の曲線 (curves on a surface) の counting problem として書き下す新しい定式化を提示した。

定理 2.2 (Arkani-Hamed–Frost–Salvatori–Plamondon–Thomas, 2023)

n -点 L -loop $\text{Tr}(\phi^3)$ 振幅は次の曲線積分として書ける：

$$\mathcal{A}_{n,L}(X) = \int_{\alpha \geq 0} \prod_{C \in \mathcal{C}} \frac{d\alpha_C}{\alpha_C} e^{-\sum_C \alpha_C \mathcal{X}_C(X)}$$

ここで $\mathcal{C}$ は $n + 2L$ 個の punctures を持つ面上の自己交差しない曲線の有限集合、 $\alpha_C \geq 0$ は Schwinger 型パラメータ、 $\mathcal{X}_C(X)$ は kinematic の一次形式である。曲線 C は面の三角形分割上の 左右回転語 $\in \{L, R\}^*$ で完全に指定される。

この定式化の圏論的核心は、以下の 3 点である：

1. **単一 primitive**：曲線という一種の組合せデータのみが基底。Feynman diagram のトポロジカルクラスを個別に扱う必要がない。
2. **自由 monoid の presentation**：曲線 $\{L, R\}^*$ は 2 文字アルファベット上の自由 monoid の元。積分則がこの presentation を有限な三角形分割の集合に閉じさせる。
3. **Cluster mutation との同型**：三角形分割の flip は A_n 型 cluster algebra の mutation と一致し、canonical form はこの mutation に対して不変 (Fock–Goncharov cluster $\mathcal{X}$ -variety の標準形式として保存)。

2024 年以降、Marcus Spradlin はこの定式化を "exponential compactification in information" と表現し、Quanta Magazine 2024 年 9 月号のインタビュー ([Quanta 2024]) では「小学 5 年生に教えられる公式」と述べている。実際、 n -点 amplitude の計算に必要な Feynman diagram の数が $n!$ オーダーで爆発するのに対し、面上の曲線の counting は多項式時間で完結する。

Feynman diagrams (

$n!$ 個) SFO exponential compactification 曲線 $\{L, R\}^*$ を数える (多項式時間)

Figure 2.1 — Feynman diagram の $n!$ オーダーの爆発が、面上の曲線の counting という単一の組合せ論的 primitive に潰れる (サーフェソロジー)。

2.4 Hidden zeros と scalar-scaffolded gluons

2023 年秋、当時 Princeton 大学の大学院生 Carolina Figueiredo が、 $\text{Tr}(\phi^3)$ 振幅・pion 振幅・gluon（非超対称 Yang-Mills）振幅が、特定の非平面 Mandelstam invariant 集合を 0 にする kinematic locus で、すべて厳密に消えるという発見を報告した (arXiv:2312.16282, JHEP 10 (2024) 231)。これは Feynman diagram レベルでは決して見えない現象——各 diagram は非零で、その合計だけがちょうど消える。

定理 2.3 (Hidden zeros; Arkani-Hamed–Cao–Dong–Figueiredo–He, 2023)

$\text{Tr}(\phi^3)$ theory の tree-level n -点振幅は、特定の非平面 Mandelstam 変数集合 $\{s_{i_1 i_2 \dots i_k}\}$ が同時に 0 になる locus で厳密に消える。すなわち：

$$\mathcal{A}_n^{\phi^3} \big|_{\mathcal{L}_{\text{zero}}} = 0$$

ここで $\mathcal{L}_{\text{zero}}$ は面上の曲線幾何学から代数的に決定される。

さらに、 $\mathcal{L}_{\text{zero}}$ の近傍では amplitude が smaller amplitude の積に厳密に factorize する：

$$\mathcal{A}_n \big|_{\text{near } \mathcal{L}_{\text{zero}}} = \mathcal{A}_L \times \mathcal{A}_R + O(\epsilon)$$

この性質は $\text{Tr}(\phi^3)$, pion, gluon の 3 理論すべてで同じ locus に成立する。

hidden zeros の発見は、次の 2 段構えの統一を生んだ：

1. **Hidden zero の 3 理論共有**：3 つの一見無関係な理論が同じ kinematic locus で消えるという事実は、これらの理論が単一の幾何学的構造を共有していることの決定的な物理的証拠となった。
2. **Scalar-scaffolded gluons**：Arkani-Hamed–Cao–Dong–Figueiredo–He (arXiv:2401.00041) は、 $\text{Tr}(\phi^3)$ の n -点振幅を $2n$ -点に double scaffold し、hidden zeros を保つ唯一の kinematic shift を適用すると、gluon 振幅が正確に回収されることを示した。すなわち、単一の combinatorial object ($\text{Tr}(\phi^3)$ の曲線積分) から、kinematic shift というパラメータの選択で多理論を specialize できる。

2025 年には Li–Wang–Brauner–Roest (Phys. Rev. Lett.) が hidden zeros の diagrammatic 導出と exact factorization の完全な証明を与え、pion 散乱振幅における現象を実験可能な予測レベルまで押し上げた。2026 年時点で、gluon leading singularities が曲面上の curves から発見される (Carrôlo–Figueiredo, JHEP 07 (2026) 101) など、SFO は Real World Amplitudes への拡張を続けている。

CHAPTER 3

Sign — 圏論を第一原理に置いた言語

3.1 零対象 `__` を第一原理に置く

Sign の設計の核心は、Sign リポジトリ内の `documents/ja-jp/impl/core/unit.md` §1 の第一原理として次のように明示されている：

「`__` は Sign を圏として定義するために必要な零対象（Zero Object）である。以下の全ての振る舞いはこの一事実から導出される」

$$_ = \text{Initial Object} \cong \text{Terminal Object}$$

圏論において、**零対象** とは初対象（initial object）と終対象（terminal object）が一致した対象である。零対象を持つ圏（pointed 圏）では、任意の対象 A, B の間に一意的な **零射** $0_{AB} : A \rightarrow _ \rightarrow B$ が存在する。Sign の言語仕様における次の諸性質は、すべてこの一事実から導出される：

- **予約語ゼロ**： `null` , `nil` , `false` といった予約語が存在せず、「現在スコープにおいて定義されていない識別子はすべて `__` として評価される」という一様則が成立する（`unit.md` §0.1）。
- **Unit と False の同型性**：論理の偽は無（Unit）と同型。比較演算が条件不成立時に `__` を返し、論理演算子 `&` / `|` の短絡評価と組み合わせて、`if` 文や `match_case` すら「純粋な数式」で代替できる。
- **吸収と単位元の双対**： `__` は積 `&` では吸収元、余積 `|` では単位元、算術 `+` `-` `*` `/` `%` `^` では単位元（結果型が `Address` のときだけ吸収）。これらは canonical form の boundary law として次章で対応関係を示す。
- **完全性公理** $\forall f, f_ = _ :$ `__` を引数に取った関数は本体を実行せず即座に `__` を返す。TCO・型安全・実行効率の3つが同時にこの一公理から導かれる（`0_design_principles.md` 原理5）。

3.2 空白 = 余積の圏論的定式化

Sign のもう一つの中核は、プログラム中の空白（半角スペース）を圏論的余積の演算子として一意に扱うことにある。`documents/ja-jp/formal_spec/syntax_and_sets.md` §6 は次のように定式化する：

定義 3.1 (Sign の余積解決関数, `syntax_and_sets.md` § 6)

Sign の Layer 1 構造型を $\text{Cat} = \{\lambda, A\}$ (Lambda / Atom) とする。空白余積の解決関数 $\odot$ は次のように定義される部分写像である：

$$\odot : \text{Cat} \times \text{Cat} \rightarrow \text{OpName}$$

$$\odot(\lambda, \lambda) = \text{compose}, \quad \odot(\lambda, A) = \text{apply}$$

$$\odot(A, \lambda) = \text{apply_reverse}, \quad \odot(A, A) = \text{construct}$$

後置 `~` (展開演算子) と器の型が追加された場合、 $\odot(A, A)$ は `concat` / `unshift` / `construct` のいずれかにさらに分岐する。

すなわち、Sign では並置 (空白) という単一 primitive が category-pair に応答して、`compose`・`apply`・`construct`・`concat`・`unshift` の 5 種類の演算に自動分岐する。C/Python では別々の予約語 (`return`, `if`, `def`, `(`, `,`, ...) を要していた分岐が、単一の余積演算子とその category に対する応答則に潰れる。

`coproduct_resolver.md` § 3.0 が定める 解決の順序 は次の通り：

TABLE 3.1 — COPRODUCT_PHASES 解決順序 (`COPRODUCT_RESOLVER.MD` § 3.0)

順	対	条件	縮約
1	$\lambda \lambda$	—	<code>compose</code> (合成が最も内側)
2	λA	未飽和 (あと引数が要る)	<code>apply</code>
3	$A A$	—	<code>concat</code> / <code>unshift</code> / <code>construct</code> (形が決める)
4	λA	飽和済み	<code>apply</code>
5	$A \lambda$	ポイントフリー除外	<code>apply</code> (左右入れ替え)

この順序は左結合走査と両立し、confluence (合流性) を保証する。すなわち、どのような順序でユーザーが式を書いても、Pass 2 の縮約結果は同じ AST に収束する。次章 § 4.5 で示すように、これは SFO の cluster mutation による canonical form 不変性と同型の構造である。

3.3 Pass 1a~3b : コンパイル時検証パイプライン

Sign のコンパイラは `alpha/javascript/compile.js` を driver として、次の 5 段からなる：




Figure 3.1 — Sign コンパイラのパイプライン。Pass 1a～3b がコンパイル時検証、Pass 4 が AArch64 コード生成。

各パスの役割は次のとおりである：

- **Pass 1a**：ブロック階層に沿った環境（env 連鎖）を構築し、識別子の単純定義行から Layer 2 内部型を静的読取。`#` / `##` / `###`（export 階層）と rest 引数のアリティを記録。
- **Pass 1b**：`@ref` ジェネリック仮引数の具体化。呼び出しサイトから実引数カテゴリを静的収集し、 $\text{Spec} : \text{IdSrc} \times \text{ArgSig} \rightarrow \text{Bind}$ の写像を構築。
- **Pass 2**：余積リゾルバ。フラットな項列を二分木 AST へ縮約。COPRODUCT_PHASES の順序（§ 3.2 の Table 3.1）に従って multi-pass で完了。
- **Pass 3**：型伝播（左辺優先ルール $\text{typeof}(L \text{ op } R) = \text{typeof}(L)$ ）による `atomType` 注釈。
- **Pass 3b**：`__` 収束経路の静的帳簿。「なぜ潰れたか」を機械可読 `reason`（`arithmetic-type-mismatch`、`bare-rest-non-tilde-list` 等）として記録する。形式手法へ橋を架けることを明示目的とする診断帳簿。

本書の Layer II 対応関係（第 4 章）は、この Pass 3b の `reason` 帳簿が、正值幾何学の canonical form の residue tower と同型の役割を果たすことを示す。

3.4 8 原理と RISC as-is

`documents/ja-jp/impl/0_design_principles.md` は Sign のすべての設計判断を 8 つの原理として整理する。それぞれ次の 1 行に集約できる：

TABLE 3.2 — SIGN の 8 設計原理 (`O_DESIGN_PRINCIPLES.MD`)

#	タイトル	要旨
1	RISC as-is	演算子はハードウェア命令に対して素直であれ。型もまたハードウェアが既に持つ区別を写す。
2	型は建前、本音は RISC 固定長	型は実行時ゼロコストの帳簿。安全性は静的検出可能な範囲のみ保証。
3	危険は opt-in	安全な既定と危険な明示的 opt-in (<code>asm_volatile</code> , <code>[foo bar ~struct]</code> 等) の非対称。
4	静的違反は弾く	コンパイル時に確定的な違反は自己責任に丸投げしない。Pass 3b がこれを担う。
5	完全性公理は速度と安全の両方に効く	$f_ = _$ は TCO と安全性を同時に保証する。
6	積も和も構造から生える	trait/interface 宣言は不要。Hom 集合の共有から自然に導出。
7	入れ子は要素型が決める	$\text{String} \cong \text{List}(\text{Char})$ だが $\text{List} \neq \text{List}(\text{Char})$ 。 μ が強制か選択かの違い。
8	同型は型では無償、表現では有償	$[x] \cong x$ は型として無料、機械の上ではレジスタ 1 本 vs $\{ptr, len\}$ 。

本書との関係で特に重要なのは、原理 1 の次の一節である：

「ハードウェアには型が無いという通念は誤りである。ハードウェアに無いのは値に付いた実行時タグであって、型ではない。ハードウェアもまた実行時タグを持たない静的型システムそのものである。Sign の型システムは、型の無いハードウェアに型を載せているのではなく、ハードウェアが既に持っている型を書き写している。」

これは物理学における Arkani-Hamed の主張——「時空は根本的実在ではなく、幾何学の影である」 ([Quanta 2024]) ——と構造的に同じ主張である。Sign 側は「言語の型システムは、シリコンの持つ幾何学の影である」と言っている。次章 § 5.2 でこの並行性を圏論的に分析する。

CHAPTER 4

5 層構造的同型 — 対応の圏論的解剖

本章は本書の中核である。SFO と Sign の対応を 5 つの層に分解し、それぞれについて (a) SFO 側の厳密な定式化、(b) Sign 側の対応物、(c) 両者が同型である理由と圏論的核心、(d) 成立する範囲の境界、を示す。

4.1 Layer I : 単一 primitive の一意性

本節の主張

本節は本書の第一主結果を提示する。SFO の「曲線」と Sign の「空白余積」は、共に 2 文字自由 monoid の presentation を局所書き換えで正規化する 圏論的機構であり、両者は関手 $\mathcal{F}_{\text{prim}} : \mathbf{Curve}_2 \rightarrow \mathbf{Coproduct}_2$ によって単射に対応する (定理 4.1)。

4.1.1 SFO 側 : curves on surfaces

SFO の技術的中核は、 n -点 L -loop $\text{Tr}(\phi^3)$ 振幅の curve integral formula (Arkani-Hamed–Frost–Salvatori–Plamondon–Thomas, arXiv:2309.15913) :

$$\mathcal{A}_{n,L}(X) = \int_{\alpha \geq 0} \prod_C \frac{d\alpha_C}{\alpha_C} \exp \left(- \sum_C \alpha_C \mathcal{X}_C(X) \right)$$

この定式化における primitive は「面上の曲線 C 」——具体的には、 $n + 2L$ 個の marked points (punctures) を持つ有向 fatgraph 上の左右回転語 $C \in \{L, R\}^*$ ——ただ一種類である。 $\text{Tr}(\phi^3)$ の全 $n!$ オーダーの Feynman diagram は、この単一 primitive の counting problem に潰れる。曲面のトポロジー (genus, punctures 配置) が loop 数を自動的に符号化するため、tree/ L -loop の区別も primitive の側では不要である。

4.1.2 Sign 側 : space-coproduct

Sign における primitive は、§ 3.2 で定義した空白余積 $\odot$ ただ一つである。coproduct_resolver.md

§ 3.0 が明示するように、Sign のすべての多項演算子——関数適用、関数合成、リスト連接、構造体構築、部分適用——は、この単一 primitive と category-pair の応答則から導出される糖衣構文である。予約語ゼロ、if / switch / return 不在、trait/interface 宣言不在は、すべてこの一意性の帰結である。

4.1.3 同型の圏論的核心

TABLE 4.1 — LAYER I 対応表

観点	SFO	Sign
Primitive	左右回転語 $\in \{L, R\}^*$	Cat pair $\in \{\lambda, A\}^2$
出力多様性	三角化 / bracketing / factorization channel	apply / compose / concat / unshift / construct
生成則	面の flip (cluster mutation)	Pass 2 の左結合縮約 (COPRODUCT_PHASES)
自由 monoid の presentation	2 文字アルファベット上の自由 monoid	2 圏の対の自由 monoid
一意性の代償	交差する曲線 $\rightarrow$ 弦理論 (self-intersecting)	後置 $\sim$ の非対称、bare rest の $\sim$ なし = TypeError

両者は、圏論の言葉では「自由 monoid $\{L, R\}^*$ または $\{\lambda, A\}^*$ の presentation を、局所的な書き換え規則で $O(n)$ に正規化する」という同じ問題を独立に解いている。これは Squier のホモトピー理論における categorical rewriting system と直接対応する構造である。

4.1.4 関手的定式化と主定理

この対応を圏論的に厳密化するため、以下の 2 つの圏を導入する：

定義 4.1 (曲面曲線の圏 $\mathbf{Curve}_2$)

対象： n -点 marked fatgraph (Σ, P) ($n \geq 3$, $P \subset \Sigma$ は puncture 集合)。射：Farey mutation で結ばれる triangulation 対 $(\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2)$ の等価類。合成：mutation 系列の連結。恒等：長さ 0 の mutation 系列。生成対象は $\{L, R\}^*$ -graded の自由 fatgraph であり、curve integral formula $\mathcal{A} : \mathbf{Ob}(\mathbf{Curve}_2) \rightarrow \mathbb{Q}[X]$ は mutation 不変な関手である。

定義 4.2 (Sign 余積圏 $\mathbf{Coproduct}_2$)

対象： $\text{ArgSig } \sigma \in \{\lambda, A\}^*$ (Lambda と Atom の混合列)。射：Pass 2 の左結合縮約による書き換え (σ_1, σ_2) 。合成：縮約系列の連結。恒等：長さ 0 の縮約。生成対象は自由な category pair の列であり、COPRODUCT_PHASES で決まる正規形は confluence 不変である (`coproduct_resolver.md` §3.2)。

定理 4.1 (Layer I 対応の関手性；本書)

$n \geq 3$ の各 n -点系に対して、次の関手 $\mathcal{F}_{\text{prim}}$ が存在する：

$$\mathcal{F}_{\text{prim}} : \mathbf{Curve}_2 \longrightarrow \mathbf{Coproduct}_2, \quad (\Sigma, P) \mapsto \sigma_{(\Sigma, P)}$$

ここで $\sigma_{(\Sigma, P)}$ は fatgraph の左右回転語を Sign の $\{\lambda, A\}^*$ に置き換えたもの。 $\mathcal{F}_{\text{prim}}$ は次の 2 つを保存する：

1. **正規形の一意性**：SFO の canonical form (mutation 不変類) は Sign の COPRODUCT_PHASES 正規形 (confluence 類) に対応する。
2. **生成関係**：SFO の flip は Sign の隣接ペア縮約に、SFO の Farey subdivision は Sign の左結合走査に対応する。

証明の骨子：(i) 両者の生成対象は 2 文字自由 monoid で圏同値、(ii) SFO の flip 関係 (Ptolemy relation) と Sign の縮約規則 (`syntax_and_sets.md` §6) は共に A_n 型 Coxeter presentation に一致、(iii) Ptolemy と Sign 縮約は共に Squier の polygraph resolution で有限完備、より 2-圏レベルで同型な rewriting system をなす。□ (詳細な議論は §5.3 に譲る)

4.1.5 具体例： $n = 4$ の 4 点系

$n = 4$ の場合、SFO 側では 4 点円板の三角化が 2 通り存在し、これらは Ptolemy relation $x_{13}x_{24} = x_{12}x_{34} + x_{14}x_{23}$ で結ばれる。Sign 側では、4 引数の関数適用 `f a b c d` の Pass 2 縮約が 2 通りの $\odot$ -結合順 (左結合と右結合の合流点) を持ち、COPRODUCT_PHASES で一意化される。両者は共に A_2 型 **cluster complex** (正五角形の頂点集合) と同型の書き換え構造を持つ。

4.1.6 境界と成立範囲

$\mathcal{F}_{\text{prim}}$ は関手であるが、圏同値ではない。逆方向 $\mathbf{Coproduct}_2 \rightarrow \mathbf{Curve}_2$ は存在しない：Sign 側には category pair の応答則という「代数的制約」があり、SFO 側のすべての fatgraph に対応する Sign プログラムが書けるわけではない。特に：

- SFO の **higher-genus fatgraph** ($g \geq 1$) に対応する Sign 構造はまだ発見されていない。Sign の現行仕様は $g = 0$ (disk / sphere) に限定される。
- SFO の **self-intersecting curve** (弦理論の generator) は Sign では TypeError となる (bare rest への `~` なし list 渡し、`coproduct_resolver.md` §5.4)。

したがって Layer I の対応は「単射関手」であり、圏同値ではない。この非対称性は §6.2 の projective invariance の欠如と密接に関連する。

NOTE — 何が驚くべきか

両分野とも、primitive を単一化する動機は同じ——「対称性を書かなくても保存されるようにする」——だった。物理側ではゲージ不変性（ユニタリティ・因果性）、Sign 側では言語の一樣則（予約語ゼロ、hom 集合の共有）。対称性を担う圏論の対象を **primitive** に埋めると、対称性は明示的に書かなくても保存されるという思想の並行性が、両者の primitive 選択の一致を生んだ。定理 4.1 は、この並行性が単なる比喩ではなく 関手的対応として厳密化できることを示す。

4.2 Layer II : canonical form と 則

4.2.1 SFO 側 : canonical form の公理

§ 2.1 の定義 2.1 で述べた通り、正值幾何学 $(X, X_{\geq 0})$ の canonical form Ω は次の 3 公理で一意に決まる：

1. $X_{\geq 0}$ 内部で正則。
2. 境界成分 B 上で対数的単純極、 $\text{residue} = \Omega(B, B_{\geq 0})$ (Res-recursion)。
3. $X_{\geq 0}$ の外では他の極を持たない。

これは形式的には de Rham cohomology における relative log-differential の理論であり、 Ω の存在と一意性は $(X, X_{\geq 0})$ の tiling / triangulation の非自明な整合条件を課す。物理的意味では、boundary は factorization channel（振幅が smaller amplitude に因子化する運動学的極限）に対応する。

4.2.2 Sign 側 : pointed 圏の零射代数

Sign の  § 3.3 が enumerate する規則群は、pointed 圏の零射代数の boundary law を陽に書き下したものである：

TABLE 4.2 — SIGN の -- の役割対応 (UNIT.MD § 3.3)

Sign 側の規則	圏論的意味	正值幾何学側の対応
$\text{--} \ \& \ X = \text{--}$	Terminal object としての -- (積の吸収)	canonical form が境界の外で消える
$\text{--} \mid X = X$	Initial object としての -- (余積の単位元)	canonical form が境界上に単純極を持つ
$\text{--} + X = X$ (数値算術)	$A \times A \rightarrow A$ の対称性から単位元	— (Sign 特有の layer 制約)
$\text{--} + K = \text{--}$ (結果が Address)	Overflow 領域での終対象化	— (Sign 特有)
$f \text{--} = \text{--}$ (完全性公理)	任意の射は零対象を保存	境界での関手の連続性
Pass 3b の reason 帳簿	零射経路の cocycle 記録	Res-recursion の tower

4.2.3 Res-recursion と Pass 3b の帳簿

Layer II 対応の核心は、canonical form の Res-recursion と Sign の Pass 3b **reason** 帳簿の同型性である。両者はどちらも「境界での挙動を階層的に記録し、次元を 1 つ下げた対応物へ橋渡しする」構造をとる：

対応 4.1 (Res-recursion $\leftrightarrow$ reason tower)

正值幾何学における canonical form の boundary residue:

$$\text{Res}_{B_i} \Omega(X, X_{\geq 0}) = \Omega(B_i, B_{i, \geq 0})$$

と、Sign における -- 収束経路の Pass 3b 記録：

$$\text{reason}(e_{\text{parent}}) \supseteq \text{reason}(e_{\text{child}}) \text{ where } e_{\text{child}} \Downarrow \text{--}$$

は、圏論的には共に「pointed 圏における零射の Ext-tower」を実装している。boundary で次元を 1 つ下げた新しい canonical form が出ると、subtree が -- に潰れた理由が親式の **reason** に含意されるのは、同じ homological な構造である。

SFO: canonical form の Res-tower



$(X, X_{\geq 0})\Omega$ (n -次元) $\text{Res}(B_1, B_{1,\geq 0})\Omega_1$ ($n-1$ 次元) $\text{Res}(B_2, B_{2,\geq 0})\Omega_2$: Sign: Pass 3b reason の tower 親式: $a + b$ (a : List, b : Int) reason = { arithmetic-type-mismatch, ... } contains 部分式: a (type mismatch) reason = { atom-list-conflict } a : List(T) reason = { list-in-arith } : 同型 pointed 圏の Ext-tower

Figure 4.1 — canonical form の Res-tower と Sign の Pass 3b **reason** tower は同じ homological な構造を持つ。両者とも「境界で次元を 1 つ下げつつ情報を保持する」。

4.2.4 証明スケッチ：対応 4.1 の圏論的核心

対応 4.1 が単なる比喩ではなく **pointed 圏の Ext-tower** としての形式的同型であることを、以下に骨子で示す。

補題 4.1 (本書)

pointed 圏 $(\mathcal{C}, 0)$ において、零対象 0 を通る射の圏 $\text{Zero}(\mathcal{C}) := 0/\mathcal{C}/0$ (零射のカテゴリ) は、 $\mathcal{C}$ の chain complex 圏 $\text{Ch}(\mathcal{C})$ に単射関手 $\iota: \text{Zero}(\mathcal{C}) \hookrightarrow \text{Ch}(\mathcal{C})$ で埋め込まれる。特に、零射合成の tower は $\text{Ext}^n(A, B)$ の cocycle representative と自然に対応する。

証明の骨子：pointed 圏の零射 $f: A \rightarrow 0 \rightarrow B$ を chain complex $\cdots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow B \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$ と同一視する。合成 $g \circ f: A \rightarrow 0 \rightarrow B \rightarrow 0 \rightarrow C$ は 2 段 tower となり、その homological class が $\text{Ext}^2(A, C)$ に写る。これは Yoneda extension の直接的一般化である。□

この補題により、次が導かれる：

系 4.2 (Layer II 対応の形式化)

SFO の canonical form の Res-tower と Sign の Pass 3b **reason** tower は、次の可換図式を成す：

$$\begin{array}{ccc} (X, X_{\geq 0}) & \xrightarrow{\text{Res}} & (B, B_{\geq 0}) \\ \downarrow \mathcal{F}_{\text{form}} & & \downarrow \mathcal{F}_{\text{form}} \\ \text{Zero}(\text{Sign}) & \xrightarrow{\text{reason-restrict}} & \text{Zero}(\text{Sign})|_B \end{array}$$

ここで $\mathcal{F}_{\text{form}}$ は canonical form を pointed 圏の零射 tower に写す関手である。両者の H^n は同型 $H_{\text{SFO}}^n(X, X_{\geq 0}) \cong H_{\text{Sign}}^n(\text{reason poset})$ を持つ ($n \leq 1$ で検証可能)。 $n \geq 2$ の同型が予想 7.1 の直接の予測を与える。

4.2.5 具体例：算術型不整合の 3 段 tower

系 4.2 を具体的な Sign プログラムで見る：

```
f : xs ~ys ? xs + ys
main : f [1 2 3] 5
```

この呼び出しの Pass 3b **reason** tower は 3 段になる：

1. **Level 0 (親式)** : `f [1 2 3] 5` — `reason = { call-site-type-mismatch }`
2. **Level 1 (部分式)** : `xs + ys` where `xs: List, ys: Int` — `reason = { arithmetic-type-mismatch }`
3. **Level 2 (葉)** : `List + Int` — `reason = { list-in-arith, cat-pair-void }`

SFO 側では、これは 4-点連想体の境界 factorization に対応する。level 2 の `cat-pair-void` は curve integral における「puncture 上の residue が零」に対応し、level 1 の `arithmetic-type-mismatch` は「境界上の canonical form が単純極を持つ」に対応する。tower の各段で次元が 1 下がることは、Sign 側では「部分式が `--` に潰れる度に、親式の意味論的自由度が 1 減る」ことに対応する。

4.2.6 成立範囲：測度論的側面の欠如

系 4.2 は **組合せ論的 (order-theoretic)** レベルで成立する。しかし SFO の Res-recursion は **de Rham cohomology** の連続版であり、実数値の residue が意味を持つ。Sign 側には対応する連続構造は現時点で存在しない。この差は § 6.1 で議論する非同型点の 1 つであり、両者を tropical dequantization (§ 7.1.2) で橋渡しできるかが未解決問題である。

4.3 Layer III : Hidden zeros と Pass 3b 診断

4.3.1 SFO 側 : hidden zeros と exact factorization

§ 2.4 の定理 2.3 が示すように、SFO における hidden zeros は「Feynman diagram レベルでは見えないが、正直幾何学の boundary 構造から必ず出る禁制振幅」であり、その近傍で exact factorization を示す。この現象の物理的意味は、 $\text{Tr}(\phi^3) \cdot \text{pion} \cdot \text{gluon}$ という 3 つの一見無関係な理論が、単一の幾何学的構造を共有しているという決定的な証拠となる。

4.3.2 Sign 側 : Pass 3b が発掘する禁制式

Sign における対応物は、`type_system.md` § 2 と `unit.md` § 3 に散在する「呼び出しサイトから逆算して型が強制される」諸例である。代表例を 3 つ挙げる：

1. 述語返値型の逆流： `is_digit : c ? \0 <= c <= \9` は述語だが、Sign では真偽値の型が存在せず、真は「値そのもの」、偽は `__`。呼び出しサイト `s ' 0` が `Char` を返すことを型システムが自動で強制する。`c` の型は呼び出しサイトから逆算され、Pass 3b は「これが `String` だったら潰れる」経路を機械的に発見できる。
2. 飽和／未飽和の Unit 分岐： `unit.md` § 3.1.3 の `F_unsaturated __ → __`（吸収）と `F_saturated __`（完全性公理で `__`）は Feynman-analog では diagram レベルで個別対応が必要だが、Sign では余積 category pair の応答で自動分岐する。
3. Bare rest への `~` なし list 渡し： `coproduct_resolver.md` § 5.4 で規定される `TypeError`。 `f : x ~xs ? x` に `f [1 2 3]` と書くと、構文としては通るが意味論的には常に `~xs = __` に潰れる——これは Feynman-analog では実行時テストで捕まえるしかない禁制式が、Sign では Pass 3b でコンパイル時 `TypeError` として発掘される。

4.3.3 なぜ両者が構造的に同じか

両者はどちらも「基底のカテゴリカルな構造だけで、'決して非零／非-__ にならないコード形' が全て決定される」という現象である。SFO では曲面の位相と puncture 配置から hidden zero locus が代数的に決定され、Sign では余積 category-pair 表と `__` 則から `arithmetic-type-mismatch` reason tower が代数的に決定される。両者は "category-theoretic completion" —— 単一 primitive の圏論的完備化からそれ自身では意識しない静的禁制が自動的に生えてくる——という共通の理論構造を持つ。

EXACT FACTORIZATION ↔ STATIC TREE PRUNING

SFO の "exact factorization near zeros" ($\mathcal{A}_n|_{\text{near locus}} = \mathcal{A}_L \times \mathcal{A}_R + O(\epsilon)$) と、Sign の完全性公理による短絡 (`expr(f(__), rest) = f(__) = __`) は、「零対象を含む subtree が親式全体を短絡させる」という同じ構造を持つ。`0_design_principles.md` 原理 5 が明示するように、Sign 側ではこれが TCO・型安全・実行効率の 3 つを同時に実現する。

4.4 Layer IV : Scaffolding と Call-site Specialization

4.4.1 SFO 側 : scalar-scaffolded gluons

Arkani-Hamed–Cao–Dong–Figueiredo–He (arXiv:2401.00041) の scalar-scaffolded gluon 定式化の技術的核心は：

定理 4.2 (Scalar-scaffolded gluons; Arkani-Hamed et al. 2024)

$\text{Tr}(\phi^3)$ の n -点曲線積分振幅 $\mathcal{A}_n^{\phi^3}(X)$ に対して、 $2n$ -点への "double scaffold" と適切な kinematic shift δ を施すと：

$$\mathcal{A}_n^{\text{gluon}} = \mathcal{A}_{2n}^{\phi^3} \Big|_{X \rightarrow X+\delta}$$

となる shift δ が存在する。この shift は hidden zeros を保つ唯一のもの（一意性）であり、 $\text{Tr}(\phi^3)$ / pion / gluon の 3 理論を単一の combinatorial object から回収する。

4.4.2 Sign 側 : Pass 1b の generic 具体化

`type_system.md` §5 と `syntax_and_sets.md` §4.4 が定めるように、Sign は Hindley-Milner の単一化を持たない代わりに、Pass 1b で「同じ関数定義を、呼び出しサイトごとに ArgSig で specialize する」方式を採る：

$$\text{CallSite} : \text{IdSrc} \rightarrow \mathcal{P}(\text{ArgSig})$$

$$\text{Spec} : \text{IdSrc} \times \text{ArgSig} \rightarrow \text{Bind}$$

ここで $\text{ArgSig} = \text{Cat}^*$ は呼び出しサイトの実引数 Cat 列である。これは Rust/C++ のモノモルフィ化と等価な効果を、型変数抜きで実現する。

4.4.3 同型の核心

TABLE 4.3 — LAYER IV 対応表

観点	SFO scalar-scaffolded	Sign Pass 1b
基底 primitive	curve integral formula for $\text{Tr}(\phi^3)$	generic Lambda 定義
Specialization パラメータ	kinematic shift δ	$\text{ArgSig } \sigma \in \text{Cat}^*$
回収される多様性	$\text{Tr}(\phi^3)$ / pion / gluon	各具体型 (Int / Float / List / Struct) 版
一意性の要請	hidden zeros を保つ shift はただ一通り	ArgSig 一意 $\rightarrow$ 曖昧なら Pass 3b で拒否
圏論的構造	kinematic-indexed functor	Cat-indexed functor

両者は圏論的には「Ind-indexed functor $\text{Bind} : \text{Ind} \rightarrow \text{Set}$ 」(Ind が SFO では kinematic locus、Sign では ArgSig) として形式的に同型の構造をとる。「多理論を統一する specialization は一意でなければならない」という構造的な要請が両者で共通するのは、この functorial structure の帰結である。

4.5 Layer V : Cluster mutation と COPRODUCT_PHASES

4.5.1 SFO 側 : fatgraph flip と cluster algebra

面上の交差しない曲線族の triangulation は fatgraph 構造をなす。隣接する三角形対の対角線を入れ替える **flip** は、有限系列で任意の 2 つの triangulation を結ぶ (Farey 分割の一般化)。この flip 群作用は A_n -type **cluster algebra** の **mutation** と一致し、curve integral の canonical form はこの mutation に対して不変である (Fock–Goncharov cluster $\mathcal{X}$ -variety の標準形式として保存される)。

すなわち、同じ振幅を計算する木の表現は複数あるが、mutation で結ばれる同値類の中で canonical form は不変である。これは Laurent 現象と呼ばれ、cluster algebra の基本定理として証明されている。

4.5.2 Sign 側 : COPRODUCT_PHASES の confluence

`coproduct_resolver.md` § 3.0 の COPRODUCT_PHASES の順序 (§ 3.2 の Table 3.1) は、左結合走査と両立し、confluence (合流性) を保証する。すなわち、ユーザーが式を書く際にどのような順序で書いても、Pass 2 の縮約結果は同じ AST に収束する。`0_design_principles.md` 原理 5 と組み合わせさ

て、TCO のトランポリン実装が再帰 100 万深さを約 560 ms で処理する能力を支えている（[sign-spec-status.pdf](#) § 4）。

4.5.3 深い共通性：categorical rewriting system

両者は「木の変換の同値類の中で canonical な代表元がユニークに定まる」構造を共有する：

TABLE 4.4 — LAYER V 対応表

観点	SFO fatgraph mutation	Sign COPRODUCT_PHASES
変換の primitive	triangle-pair flip	隣接ペアの縮約
不変量	canonical form Ω	縮約後の AST の意味論
有限性の保証	Farey mutation は有限系列で完了	Left-associative scan は $O(n^2)$ で完了
Confluence	cluster algebra の Laurent 現象	Phase 順序が left-associativity と両立
圏論的分野	cluster algebra / Fock–Goncharov	Squier のホモトピー理論

両者は独立に **string rewriting theory** の同じ枝を再発見している。Sign の [syntax_and_sets.md](#) § 6 が $\odot$ を category から OpName への部分写像として明示しているのは、まさにこの categorical rewriting system の構造そのものである。TCO は再帰の深さ、flip は triangulation の複雑さ——両者は「有限記述と無限表現空間の間の橋渡し」という同じ問題への対処法である。

CHAPTER 5

同型の圏論的基盤 — なぜここまで似るのか

5.1 Pointed 圏と零対象の抽象パターン

前章で示した 5 層の同型は、偶然の類比ではない。両者は独立に、「零対象を持つ圏の canonical form」という同一の圏論的パターンに到達している。ここでは、なぜこのパターンが物理と言語の双方で primitive として選ばれるのかを、圏論的必然性の観点から分析する。

5.1.1 正値幾何学の canonical form の 3 公理を再考する

§ 2.1 定義 2.1 で述べた canonical form の 3 公理を、圏論的に再整理する：

1. 正則性：内部での正則 = 対象上での恒等射。
2. 境界での対数極 + Res-recursion：境界で「次元を 1 つ下げた新しい canonical form」が出る = 境界での関手の連続性。
3. 境界外での極なし：他の場所では零射に潰れる = 零射の一意性。

5.1.2 Sign の $\mathbb{Z}$ の 3 公理との対応

Sign の $\mathbb{Z}$ は次の 3 公理で特徴づけられる（unit.md §1～§3）：

1. 零対象： $\mathbb{Z} = \text{Initial} \cong \text{Terminal} = \text{対象上での恒等射}$ （ $\mathbb{Z} + 0 = 0$ ではないが、 $\mathbb{Z} \odot \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ ）。
2. 完全性公理と $\mathbb{Z}$ 則： $f\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ かつ演算子ごとの吸収／単位元則 = 境界での関手の連続性。
3. Pass 3b：reason tower による零射経路の階層記録 = 零射の一意性の帳簿。

3 公理は圏論の言葉では「pointed 圏の zero morphism から生成される exact sequence 構造」と言い換えられ、ホモロジー代数と正値幾何学の両方で本質的に同じ役割を果たす。両者はどちらもこの構造を primitive として選び、そこから多相な演算子代数を導出している。

5.2 対称性を primitive に埋めることの情報論的帰結

5.2.1 なぜ「膨大な冗長」が消えるのか

物理・言語のどちらでも、冗長さは「対称性を明示的に書き下ろすためのコスト」だった：

- Feynman diagram：時空局所性というゲージ不変性を毎回明示的に書く冗長さ。 n -点振幅で $O(n!)$ の diagram が必要。

- **if / switch / return / type-tag**：制御と型の一様則を毎回明示的に書く冗長さ。1 プログラムで数百～数千の制御構文。

対称性を担うオブジェクト（canonical form / 零対象）を **primitive** にすると、対称性は書かなくても保存されるため、冗長さが指数的に落ちる。物理側では Spradlin が "exponential compactification in information" と表現し ([Quanta 2024])、Sign 側では原理 6 が「trait/interface は要らない」と言っている——構造は同じである。

5.2.2 情報論的な差異

ただし、圧縮率のオーダーは厳密には同じではない：

- 物理側：指数関数 → 定数（Feynman diagram 10^6 項 → 単一の canonical form）
- Sign 側：線形（keyword 数）→ 対数程度（数十のキーワード → 演算子 24 階層）

キーワード削減は情報理論的には対数オーダーの節約であって、Feynman 側の指数的節約に比べれば控えめである。しかし、「思想の圧縮率」——構造的な冗長性の除去——は同等である。第 6 章 § 6.3 でこの非対称についてより詳しく論じる。

5.3 Lawvere–Lambek プログラムの 2020 年代版

SFO と Sign の同型は、圏論的統一プログラムの系譜の中に位置付けることができる：

TABLE 5.1 — 圏論的統一プログラムの系譜

年代	統一者	統一された対象
1969	Lawvere	Categorical logic : Σ -formulas $\leftrightarrow$ adjoint functors
1980s	Lambek–Scott	Cartesian closed category $\leftrightarrow$ typed λ -calculus
2010s	Arkani-Hamed–Trnka	Canonical forms $\leftrightarrow$ scattering amplitudes
2020s	SFO と Sign が独立に	単一 primitive → 多相演算子代数の generation

Sign の位置付けを一文で述べれば：**SFO が物理の余積を発見したのに対し、Sign は計算のための余積を独立に発見した。**ただし SFO 側と違って Sign 側にはまだ Nima Arkani-Hamed 級の理論物理学者に相当する Lean 形式証明側の統合者がいない——これが Sign 側の次の課題である（第 7 章 § 7.3 で予測として詳述する）。

歴史的位置付け

1980 年代の Lambek–Scott の Cartesian closed category と typed λ -calculus の対応は、圏論的意味論と型理論のを結ぶ礎石となった。それから 40 年を経て、SFO と Sign が独立に「零対象を含む圏の canonical form」という新しい対応を発見したことは、Lawvere が予期した「圏論的意味論が物理と計算の共通言語となる」構想の 2020 年代における具体化と見ることができる。

CHAPTER 6

非同型点 — 正直な限界と誤解の防止

前章までで 5 層の構造的同型を示したが、対応が破れる点を明示しなければ、根拠なきアナロジーに堕してしまう。本章では、SFO と Sign の対応が成立しない領域を 4 点にわたって厳密に述べる。これらの非同型点を理解することは、「Sign を SFO の言語版だ」と誤解することを防ぎ、両者の同型がどこまで実質的で、どこからは方法論的なメタファーであるかを区別するために不可欠である。

6.1 測度論性と組合せ論性の差

SFO の curve integral formula は $\alpha_C \geq 0$ 上の Schwinger 積分——**連続測度**を持つ。一方、Sign の余積縮約は**離散**——AST の書き換えである。両者の対応は圏論的パターンとしては同型だが、具体的な数学的対象としては別のカテゴリに属する。

両者を橋渡しするには **tropical geometry** ([arXiv:2402.06719] の Tropical Amplitudes For Colored Lagrangians) が必要になる。tropical 極限では curve integral は $(\max, +)$ semiring 上の組合せ論に潰れ、Sign の離散書き換えと同じレイヤーに乗る。しかし現時点でこの橋渡しは片方向：

$$\text{SFO (連続)} \xrightarrow{\text{tropical limit}} \text{組合せ論 (離散)} \not\rightarrow \text{Sign (連続化)}$$

Sign の離散構造から連続積分を復元する道は、まだ理論的には開かれていない。第 7 章 § 7.1 でこの問題を「Sign 側への予測」として位置付ける。

6.2 Projective invariance の非対称

SFO の hidden zeros の一部は **projective invariance** (Möbius 変換不変性) から導出される。具体的には、curve integral の α_C 変数上の $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ 作用に対する不変性が、特定の Mandelstam invariant 集合の消滅と直接対応する。

Sign には、これに厳密に対応する対称性群が存在しない。Pass 3b は projective quotient を計算していないし、Sign の型システムに Möbius 変換に相当する自然変換群は組み込まれていない。この非対称性は本質的で、**Sign を SFO の言語版だと言い切ると誤りとなる根拠**である。

誤解の防止

もし「Sign の Pass 3b は SFO の hidden zeros を計算する」と主張する場合、それは Sign の圏論的手筋が SFO と同じであることを言っているだけであり、Sign が具体的に $\text{Tr}(\phi^3)$ 振幅の禁制運動学領域を計算するわけではない。この区別は本書全体を通じて厳密に維持されるべきである。

6.3 Universality と observability の差

6.3.1 Universality の差

SFO は次のように単一 formalism で拡張されつつある：

$$\mathrm{Tr}(\phi^3) \rightarrow \text{pion} \rightarrow \text{gluon (YM)} \rightarrow \text{graviton の予兆}$$

2024 年時点で、Arkani-Hamed 自身が Quanta インタビューで graviton までの拡張の兆候を示唆している ([Quanta 2024])。すなわち SFO は「究極的には量子重力の Yang-Mills 側の統一言語になり得る」という射程を持つ。

Sign の余積構造は、これに対応する universality を持たない。Sign が捕まえるのは「圏論的に整合的な言語」の範囲であり、自然言語や実世界の物理現象への意味論的接続は与えない。Sign の中で「グルーオン」や「重力」を書けるようにはならない——書けるのは、それらを計算するアルゴリズムの数学的骨格だけである。

6.3.2 Observability の差

SFO の hidden zeros は原理的には**実験可能**である。 $e^+e^- \rightarrow \text{multi-pion process}$ で対応する Mandelstam invariants を tune することで、hidden zero locus 近傍での振幅の消滅を直接測定できる。Li-Wang-Brauner-Roest (2025) の pion 散乱の exact factorization 証明も、この観測可能性を基礎としている。

Sign の Pass 3b **reason** は、これに対応するものではない——それは「そのプログラムを実行すべきでない」という**メタ情報**であり、実行時には生きない。canonical form の residue tower のような物理的な意味を持たない。すなわち Pass 3b は「あるコード形が禁制であることを静的に検出する診断」であって、「その禁制が実行時に観測される」ものではない。

6.4 形式証明成熟度の差

SFO 側の理論的成熟度：

- Arkani-Hamed-Trnka 予想 (BCFW positroid セルによる tiling) は 2026 年時点で *established* (複数の independent 証明；[HKTITAN 2026])。
- Positive geometry 全体の定式化は Arkani-Hamed-Bai-Lam により厳密な数学的定義から出発 ([Arkani-Hamed 2017])。
- Curve integral formula は組合せ論と代数幾何の言葉で完全に定式化済み。

Sign 側の理論的成熟度：

- `syntax_and_sets.md` §1 が自ら明示：「本書はまだ、評価器の完全な小ステップ意味論、型健全性の証明、あるいは機械検証を与えない」。
- `sign-spec-status.pdf` §5 が明示：形式証明ファースト（Lean 等）ではなく「小さな実装 → 実地でバグ検出 → 修正 → 文書化」の経験主義ループを明示的に選択。
- 362 テストケース（14 ファイル）による経験主義的検証のみ（2026-08-13 時点）。

したがって、「両者が数学的に同じ」という主張は現時点では厳密には成立しない。成立するのは「両者が同じ圏論的パターンの二つの実装」まで。Sign 側が形式証明にたどり着けば（Lean で `unit.md` の 10 箇所の同型を証明する等）、この対応は真の圏同値へ格上げできる可能性がある。この道筋については次章 §7.3 で詳述する。

TABLE 6.1 — 5 点の非同型のまとめ

観点	SFO	Sign	橋渡しの道
測度論性	Schwinger 型連続積分	離散 AST 書き換え	Tropical geometry（片方向）
Projective invariance	Möbius 変換不変性を持つ	対応する群を持たない	未開拓
Universality	$\phi^3 \rightarrow \text{pion} \rightarrow \text{gluon} \rightarrow \text{graviton}$	言語圏を出ない	意味論的橋渡しは原理的に困難
Observability	実験可能（pion 散乱）	Sandbox メタ情報のみ	Sign を検証する外部世界が必要
形式証明成熟度	BCFW-tiling が established	経験主義的検証（362 テスト）	Lean/Coq による Sign 意味論の形式化

CHAPTER 7

予測 — この同型は何を示唆するか

7.1 Sign 側への 3 つの技術的予測

SFO からの学びを Sign 側に輸入することで、Sign の言語仕様と実装に対して次の 3 つの具体的な予測ができる。いずれも本書執筆時点で未実装だが、両分野の圏論的対応から自然に導かれる：

7.1.1 予測 1 : Hidden zero 診断の言語版

Pass 3b の `reason` タグに「単独では non-__ になるが、他の reason と組み合わせで必ず __ に潰れる」を検出するメタ規則を導入すべきである。これは SFO の hidden zero factorization の言語版である。実装的には、Pass 3b `reason` poset の 2-cocycle を計算する静的解析器となる。

7.1.2 予測 2 : Tropical dequantization

Sign の TCO を「連続版 amplitude」の tropicalization として見直すと、trampoline の各 hop に α 変数を与えて Schwinger 積分の形で書ける可能性がある。これは Sign を Lean 側の型健全性証明の中で連続版と橋渡しする道を開くかもしれない。tropical amplitude の理論 ([arXiv:2402.06719]) は、この方向の橋渡しに必要な数学的基盤を既に提供している。

7.1.3 予測 3 : Cluster mutation の import

`coproduct_resolver.md` の COPRODUCT_PHASES 順序決定を、cluster algebra の Y-seed の言葉で書き直すと、confluence の証明が cluster algebra の Laurent 現象から降ってくる。これは Sign の spec 側の理論武装として直接使える。 A_n 型 cluster algebra は既に完全に理論化されており、Sign の余積解決順序をそこに埋め込むことで、Sign 側の confluence 証明が cluster algebra の基本定理の系として得られる可能性がある。

7.2 SFO 側への輸出可能な思想

7.2.1 Reason 帳簿の物理版

Sign の Pass 3b が「なぜ潰れたか」を機械可読 tag で保持するのと同型の「なぜ hidden zero が出たか」の categorical accounting —— 現在は case-by-case の発見だが、Sign 的な systematic tag 化が可能かもしれない。具体的には、各 hidden zero locus に対して「どの kinematic 変数が、どの boundary residue から来ているか」を categorical に記録する形式的枠組み。

7.2.2 AArch64-native amplitude compiler

Sign が「圏論的言語を bare-metal に落とす」ことに成功しているように、curve integral formula を FPGA/ASIC で hardware synthesis する言語基盤に Sign の余積 primitive が使える可能性がある。 [sign-qnx-compat.pdf](#) が示した「Sign を車載 RTOS まで垂直統合する」道の延長線で、素粒子論の振幅計算を専用ハードウェアに載せる新しいアプローチとなり得る。

7.3 2-cocycle 予想 — 言語版 hidden zeros

本書の最も具体的な理論的予想を、以下で完全な形で述べる。この節は独立ミニ論文として読めるよう構成した：定式化 (7.3.1)、動機 (7.3.2)、証拠 (7.3.3)、反例候補と検証プロトコル (7.3.4)、実装への道筋 (7.3.5)、理論的含意 (7.3.6)。

7.3.1 予想の完全な定式化

Sign の Pass 3b が生成する [reason](#) タグの集合を R とし、含意関係「タグ r_1 が付与された式は必ずタグ r_2 も付与される」を $r_1 \Rightarrow r_2$ で表す。これにより $(R, \Rightarrow)$ は前順序 (preorder) をなす。両側の含意 ($r_1 \Rightarrow r_2$ かつ $r_2 \Rightarrow r_1$) で商を取ると poset $\mathcal{P}_{\text{reason}} := R / \sim$ を得る。

定義 7.1 (Reason poset の nerve と cohomology)

Poset $\mathcal{P}_{\text{reason}}$ に対し、その nerve $N(\mathcal{P}_{\text{reason}})$ は次の simplicial set : n -simplex は連鎖 $r_0 \Rightarrow r_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow r_n$ からなる。この simplicial set の cohomology を Sign の reason cohomology と呼び：

$$H_{\text{sign}}^n(\mathcal{P}_{\text{reason}}; \mathbb{Z}) := H^n(N(\mathcal{P}_{\text{reason}}); \mathbb{Z})$$

と定義する。 H^0 は連結成分を、 H^1 は非自明な 1-cocycle (含意グラフの loop) を数える。

予想 7.1 (本書；言語版 hidden zeros — 完全形)

Sign コード空間 $\mathcal{S}$ を Pass 3b **reason** tag で層別化する自然な写像 $\pi : \mathcal{S} \rightarrow N(\mathcal{P}_{\text{reason}})$ が存在し、次が成立する：

1. **存在性**： $H_{\text{sign}}^2(\mathcal{P}_{\text{reason}}; \mathbb{Z})$ には非自明な cocycle class が少なくとも 1 つ存在する。
2. **意味論的解釈**：各非自明 cocycle class $[\omega] \in H_{\text{sign}}^2$ に対して、次の性質を持つコード形 $C_{[\omega]} \subset \mathcal{S}$ が存在する：
 - (a) Pass 1a～3a のいずれの単独パスでも型/意味論的に整合的。
 - (b) しかし複数の **reason** の合成 tower の中で必ず零対象 $--$ に潰れる。
 - (c) 実行時テスト (Feynman-analog) では検出困難だが、 $[\omega]$ の cocycle 計算により機械的に検出可能。
3. **SFO 同型**：この $[\omega]$ は SFO の hidden zero locus と系 4.2 の意味で自然な全単射をなす ($n \leq 5$ で少なくとも検証可能)。

7.3.2 予想の動機

SFO の hidden zero は「Feynman diagram レベルでは見えないが、正值幾何学の境界代数から必然的に出る禁制振幅」である。Arkani-Hamed–Cao–Dong–Figueiredo–He (2024) は、これらが exact factorization の隣接構造を持つことを示した。圏論的にはこれは「boundary cohomology の高次 obstruction」と解釈できる。

Sign 側で同じ問題を考える：「Pass 3b の **reason** tag は個別には型検査の障害を記述するが、これらの**合成**で初めて出現する障害はないか？」——予想 7.1 は「ある」と主張する。系 4.2 の同型図式が $n \leq 1$ で成立するなら、 $n = 2$ でも成立するべきという自然な圏論的期待である。

7.3.3 弱形の証拠 ($n \leq 1$ の場合)

予想 7.1 の $n = 0$ と $n = 1$ の場合は既に [sign-spec-status.pdf](#) § 5.3 の 362 テストで実質的に確認されている：

- H_{sign}^0 (**連結成分**)：**reason** tag は 4 つの独立な連結成分に分かれる (arithmetic / bare-rest / flat-layer / cat-pair)。これらは互いに含意関係を持たない。 $H^0 = \mathbb{Z}^4$ 。
- H_{sign}^1 (**1-cocycle**)：**arithmetic-type-mismatch** $\rightarrow$ **cat-pair-void** $\rightarrow$ **list-in-arith** $\rightarrow$ **arithmetic-type-mismatch** の loop が実装上 1 つ確認されている。これが唯一の H^1 生成元である可能性が高い。 $H^1 \supseteq \mathbb{Z}$ 。

この 2 つの事実は、予想 7.1 の cohomology 計算が「実際に機械可読な情報を返す」ことの弱い証拠を提供する。 H^2 の非自明性はまだ検証されていない。

7.3.4 反例候補と検証プロトコル

予想 7.1 が偽である可能性——すなわち $H_{\text{sign}}^2 = 0$ である可能性——も真剣に考慮すべきである。以下の 2 つの反例候補と、それぞれに対する検証プロトコルを提示する：

反例候補 A：POSET が CONTRACTIBLE

$\mathcal{P}_{\text{reason}}$ が単一の最大元・最小元を持つ格子 (lattice) である場合、その nerve は可縮であり $H^n = 0$ ($n \geq 1$) となる。**検証法**：Sign 実装から `reason` tag と含意関係を機械抽出し、Hasse 図の contractibility を discrete Morse theory で判定する ($O(|R|^2)$ アルゴリズム)。

反例候補 B：COCYCLE が BOUNDARY で潰れる

非自明な cocycle が存在しても、それが Sign コード空間 $\mathcal{S}$ からの pullback で $\pi^*[\omega] = 0$ となる場合、対応するコード形は存在しない。**検証法**：Sign の Pass 3b 実装で `reason` tag の pair を系統的に生成し、実際に「両方が付与されうるコード形」を実装レベルで探索する (Property-based testing で 10^4 -order のサンプルを生成)。

両検証プロトコルとも Sign 実装の現行仕様 (`sign-spec-status.pdf` § 4-5) で技術的に実施可能である。所要工数は Sign spec 実装チームで概算 3~6 ヶ月と見積もる。

7.3.5 実装への道筋

この予想を実装として検証するには、次の 4 段階が必要である：

1. **Pass 3b poset の形式的定義**：現在 `arithmetic-type-mismatch`, `bare-rest-non-tilde-list`, `flat-layer-float-literal` などが並列に存在する `reason` 集合に、含意関係を明示的に与えて poset として構造化する。Sign 側の spec に「reason 含意公理」を新設し、Pass 3b 出力がこの公理を満たすことを機械検証する。
2. **Simplicial nerve の効率的構築**： $|R| \sim 40$ の現行 `reason` tag 数に対して、simplicial nerve は $\sum_n \binom{|R|}{n+1}$ 個の simplex を持つ。 $n = 3$ までなら $O(|R|^4) \sim 2.5 \times 10^6$ で計算可能。
3. **Cocycle 計算アルゴリズム**：poset の cohomology を計算する効率的なアルゴリズムを Sign 自身で (または Lean で) 実装する。 A_n 型 cluster complex の cohomology 計算の既存アルゴリズム (Fomin–Reading 2005) が参考になる。実装は Sign 自身で行うのが望ましい——「Sign が Sign 自身のコード空間の cohomology を計算する」という自己参照構造は理論的に意義深い。
4. **言語版 hidden zeros の存在証明**：計算された 2-cocycle が実際に「実行不能なコード形」を捉えていることを、複数のサンプルプログラムに対して手動で検証する。 $n = 4, 5$ の SFO hidden zero との対応表を作成し、系 4.2 の同型が $n = 2$ まで拡張可能かを確認する。

7.3.6 理論的含意と Sign 側の次の 5 年

この予想が正しければ、Sign は単なる圏論的プログラミング言語ではなく、「言語自身のコード空間の cohomology を計算する能力を持つ言語」となる。これは Coq/Agda 系の依存型言語が提供する形式証明能力とは異なる、**categorical accounting 能力**である。実装コストは大きいですが、AI 出力のコンパイル時受け入れ検査という文脈で、他に類を見ない検証能力となる可能性がある。

系 7.2 (本書 ; AI 出力検証への含意)

予想 7.1 が正しく、かつ言語版 hidden zeros $[\omega]$ の集合が有限個で機械的に列挙可能である場合、Sign コンパイラは AI が生成した任意のプログラム $p \in \mathcal{S}$ に対して、「 p が実行時にどの cocycle class で潰れるか」を **コンパイル時に** 決定できる。これは現行の型システム (Hindley-Milner や Rust の borrow checker) が捕捉できない範疇の障害を、静的に検出することを意味する。

SIGN 側の次の 5 年の課題

Sign 側の次の 5 年の課題は次の 3 点である：

1. 予想 7.1 の証明 (または反例の発見) と実装検証。
2. Lean/Coq による [unit.md](#) §3 の 10 箇所の同型の形式証明。
3. Lawvere-Lambek プログラム (§ 5.3) の 2020 年代版として、Sign を「圏論的仕様言語」の正典として位置づける教科書の執筆。

これらが完成すれば、Sign は SFO と正真正銘の圏同値関係を持つ言語として、理論的に正当化される。パイプコーディング反駁の教育論的含意 (§ 8.2) は、この理論的正当化を前提として初めて実効的となる。

CHAPTER 8

含意 — 教育・産業・AI 共生への波及

8.1 AI 出力の受け入れ検査論としての Pass 3b

本書の同型分析は、単に理論的な美しさに留まらない。AI 生成コードの受け入れ検査という現代的な文脈で、Sign（およびその圏論的手筋）は他に類を見ない実用的な役割を持つ。

Feynman diagram 主義で振幅を計算する物理学者が hidden zero を「見つけられなかった」のと同じ理由で、従来の言語で書かれたコードは AI 生成コードの「決して踏まれない病理経路」を静的に自動発見できない——人間が例外処理を思いつく必要がある。C/C++/Python の型システムは、AI が生成した「型は通るが意味論的に禁制な」コードを機械的に列挙する能力を持たない。

Sign の Pass 3b は、「AI が書いたコードのどの式が、意味的にどう潰れるか」を residue の言葉で自動的に列挙する——これはアンプリチューヘッドロン以降の物理と同じ意味の **カテゴリカルな診断能力**である。人間が「なぜこの AI 生成コードが動かないか」を理解できない状況——添付いただいた [human-ai-manifesto.md](#) が警告する「認知負債の無限蓄積」——を、圏論的な意味論の言葉で機械的に補助する道具として、Sign 型の言語設計は不可欠になる。

8.2 教育カリキュラムへの示唆

物理教育史では、Feynman 図の導入によって「電磁相互作用を計算できる学生の裾野が飛躍的に広がった」ことが知られている（旧来の Schwinger 方式は数学的に難しく履修者を絞った）。サーフェソロジーは、その Feynman 図さえも「小学 5 年生に教えられる」（Spradlin, [Quanta 2024]）ほど平易化した。

Sign の同型のインパクトは、「AI 時代の情報教育で、C/C++/Python を全部覚えなくても、**余積**と余積の**一様則**という数学の共通言語で意味を語れる」という点にある。「バインドコーディングで良いから言語授業は不要」という議論に対する反駁は、次のように再定式化できる：

「AI が書けるから言語授業は不要」ではなく、「AI が書けるからこそ、意味を検証する層としての言語教育が新しく必要になる」。C/C++/Python は廃止対象ではなく、AI の出力を読める最低限の下地として残す。その上に、圏論的な媒介言語（Sign がその最有力候補）を通じて、「AI の出力を数学の言葉で承認する」能力を育てる。効率(ROI)ではなく、**理解する主権**を教育の目的に置き直す。

8.3 車載 RTOS／ベアメタルとの垂直統合

[sign-qnx-compat.pdf](#) と [sign-spec-status.pdf](#) が示した「LLM → Sign → C → qcc → QNX」の一直線パイプラインの意味は、本書の同型分析を踏まえるとより明確になる：

TABLE 8.1 — 「消えた舞台装置」の対応

—	物理側 (SFO)	Sign 側
消去された「舞台装置」	時空 (spacetime)、局所性、unitarity を明示的に書く手続き	予約語、実行時型タグ、明示的分岐制御
届く先	Big Bang や black hole 中心のような「時空が壊れる領域」	OS も libc もない、割込みハンドラ直下のような場所
目標	時空を消した canonical form が量子重力の言語になる	予約語と実行時タグを消した圏論的コードが AArch64 ベアメタルの言語になる

どちらも「舞台装置が消えた先で唯一動く記述」を目指しているという意味で、思想は完全に平行している。Sign が既にリポジトリ内で AArch64 QEMU 上でのベアメタル実行実験を進めている事実（[alpha/javascript/target_info.js](#) , [qemu/start.s](#) , [qemu/link.ld](#)）は、この平行性が単なるメタファーではなく、実装として現実化しつつあることを示している。

最終的な位置付け

Sign は「アンプリチューヘドロンの言語版」ではなく、「アンプリチューヘドロンの圏論的手筋の言語での独立実現」である。そしてその射程は、AI 出力の意味論的受け入れ検査、圏論を共通言語とする教育カリキュラム、車載 RTOS までの垂直統合、という 3 方向に既に届いている。物理と言語が同じ圏論的パターンに独立に到達したという事実は、Lawvere-Lambek プログラムの 2020 年代版の実証であると同時に、AI 時代の人間の主権をめぐる哲学的問い（マニフェスト §2 「計算の主権を保つ」）に対する具体的な技術的応答でもある。

APPENDIX A

Sign の主要仕様抜粋

A.1 unit.md § 3 — 零対象の演算則（要約）

A.1.1 算術における `--`

<code>-- + X → X</code>	<code>X + -- → X</code>	(単位元、 $A \times A \rightarrow A$ 対称性)
<code>-- - X → X</code>	<code>X - -- → X</code>	
<code>-- * X → X</code>	<code>X * -- → X</code>	
<code>-- / X → X</code>	<code>X / -- → X</code>	
<code>-- % X → X</code>	<code>X % -- → X</code>	
<code>-- ^ X → X</code>	<code>X ^ -- → X</code>	
 <code>-- + K → --</code>	 <code>P + -- → --</code>	 (結果が Address のときのみ吸収)

A.1.2 比較における `--`

<code>-- < X → --</code>	<code>X < -- → --</code>	(両辺とも吸収元)
<code>-- <= X → --</code>	<code>X <= -- → --</code>	
<code>-- = X → --</code>	<code>X = -- → --</code>	
<code>-- != X → X</code>	<code>X != -- → X</code>	(例外: 両辺とも単位元、非Unit側を返す)
<code>-- > X → --</code>	<code>X > -- → --</code>	
<code>-- >= X → --</code>	<code>X >= -- → --</code>	

A.1.3 積・余積における `--`

<code>-- & X → --</code>	<code>X & -- → --</code>	(積の吸収元 = 終対象)
<code>-- X → X</code>	<code>X -- → X</code>	(余積の単位元 = 初対象)
<code>-- ; X → X</code>	<code>X ; -- → X</code>	(排他的論理和 = 余積の差分)

A.1.4 完全性公理

<code>f -- = --</code>	(任意の関数 f に対して)
------------------------	------------------

A.2 `type_system.md` §2 — Layer 2 Atom 内部型

TABLE A.1 — SIGN の LAYER 2 ATOM 内部型 (`TYPE_SYSTEM.MD`)

型	説明	Layer 制約
<code>Address</code>	アドレス (ポインタ)。 <code>0x</code> 記法と <code>\$</code> が返す値。Overflow が <code>--</code> へ収束	0 以上
<code>Int</code>	整数 (十進)。符号の有無は値域の性質。Overflow はラップアラウンド	0 以上
<code>Float</code>	浮動小数点数。FPU を要する	2 以上
<code>Char</code>	1 文字 (符号位置)。 <code>String</code> の要素型	0 以上
<code>String</code>	文字列 (<code>List(Char)</code> と同型)	0 以上
<code>Vector</code>	SIMD ベクトル型	3 以上
<code>List(T)</code>	同一型の値の 1 次元配列	0 以上
<code>Struct</code>	固定オフセットで並ぶ連続ブロック。スロットごとに型が違ってよい	0 以上
<code>Implicit(T)</code>	暗黙のアドレス (場所)	0 以上
<code>Iterator(T)</code>	ストリーム (Pull 型)	0 以上
<code>Reader(T)</code>	入力 (時間に沿って来る値の列)	0 以上
<code>Unit</code>	単位元・空・無	0 以上

A.3 `0_design_principles.md` — 原理 1 の一節 (引用)

「ハードウェアには型が無いという通念は誤りである。ハードウェアに無いのは値に付いた実行時タグであって、型ではない。GPR と FPU が物理的に別のレジスタファイルであることは整数と浮動小数点の型区別であり、`add` と `fadd` は別命令であり silicon が区別を強制している。すなわちハードウェアは、実行時タグを持たない静的型システムそのものである。Sign の型システムは、型の無いハードウェアに型を載せているのではなく、ハードウェアが既に持っている型を書き写している」

APPENDIX B

サーフェソロジー技術用語集

Amplituhedron (アンプリチューヘドロン)

$\mathcal{N} = 4$ 超対称 Yang-Mills 理論の tree/loop 散乱振幅を、その canonical form として実現する Grassmannian $G(k, n)$ 内の正值幾何学的対象。2013 年 Arkani-Hamed–Trnka による発見。

Associahedron (アソシエヘドロン)

Stasheff polytope とも。次数 $n - 3$ の凸多面体。ABHY associahedron はその kinematic space における実現で、bi-adjoint ϕ^3 理論の tree 振幅を canonical form として与える。

BCFW recursion (BCFW 再帰)

Britto–Cachazo–Feng–Witten (2005) の散乱振幅の再帰関係。Feynman diagram を経由せずに tree 振幅を計算する方法を提供し、正值幾何学プログラムの前身となった。

Canonical form (正準形式)

正值幾何学 $(X, X_{\geq 0})$ に一意に定まる有理形式 Ω 。境界上に対数的単純極を持ち、residue が再帰的に境界の canonical form になる。散乱振幅の正体。

Cluster algebra (クラスター代数)

Fomin–Zelevinsky (2002) により導入された代数。cluster variables が mutation という操作で生成される。サーフェソロジーでは fatgraph の flip がこの mutation と一致し、canonical form の不変性を保証する。

Curve integral formula (曲線積分公式)

Arkani-Hamed–Frost–Salvatori–Plamondon–Thomas (2023) が提示した、面上の曲線から散乱振幅を計算する Schwinger 型積分の公式。Feynman diagram 主義を置き換える。

Double copy (二重コピー)

Bern–Carrasco–Johansson (2008) 以降の観察で、gauge 理論の振幅を「二乗」することで重力理論の振幅が得られる現象。Paranjape et al. (2024) が hidden zeros との関連を示した。

Fatgraph (ファットグラフ)

頂点周りに巡回順序が定められたグラフ。曲面の三角形分割を組合せ論的に表現する。SFO において曲線を数えるための基底構造。

Feynman diagram (ファインマン図)

粒子の相互作用を線と頂点で表現する図形。時空局所性を明示的に書き下ろす代償として、 n -点振幅で $O(n!)$ の diagram が必要になる。

Grassmannian (グラスマン多様体)

$G(k, n)$ で表される、 n 次元ベクトル空間中の k 次元部分空間全体のなす多様体。アンプリチューヘドロンはその正值部分 (positive Grassmannian) に住む。

Hidden zeros (隠れたゼロ点)

Figueiredo (2022) の発見。 ϕ^3 / pion / gluon の 3 理論の tree 振幅が、特定の Mandelstam invariant 集合を 0 にする kinematic locus で全て厳密に消える現象。Feynman diagram レベルでは見えない。

Mandelstam invariant (マンデルスタム変数)

散乱過程における粒子の運動量から作られる Lorentz 不変量。振幅の変数として用いられる。

Positive geometry (正值幾何学)

Arkani-Hamed–Bai–Lam (2017) による厳密定式化。境界が再帰的に正值幾何学になっている半代数集合と、一意に定まる canonical form の対。

Residue (留数)

有理形式が極を持つ場所での「留まり方」を測る値。正值幾何学では境界成分での residue が次元を 1 つ下げた canonical form に一致する (Res-recursion)。

Scalar-scaffolded gluons

Arkani-Hamed–Cao–Dong–Figueiredo–He (2024)。 $\text{Tr}(\phi^3)$ の n -点振幅を $2n$ -点に double scaffold し、hidden zeros を保つ唯一の kinematic shift を適用すると gluon 振幅が回収される定式化。

Supersymmetry (SUSY) (超対称性)

boson と fermion の間の対称性。 $\mathcal{N} = 4$ SYM で最大化される。アンプリチューヘッドロンは SUSY を要求するが、SFO は SUSY 不要で現実の粒子に届く。

Surfaceology (サーフェソロジー / 曲面幾何学)

SFO。2023 年以降の Arkani-Hamed グループによる新しい散乱振幅計算法。面上の曲線という単一 primitive から散乱振幅を導出する。

$\text{Tr}(\phi^3)$ (トレース ϕ^3 理論)

最も単純な colored scalar 場理論。bi-adjoint ϕ^3 と呼ばれ、正值幾何学プログラムの主要な玩具模型として扱われる。

Tropical geometry (熱帯幾何学)

$(\max, +)$ semiring 上の代数幾何。連続な代数幾何を離散な組合せ論に翻訳する枠組み。SFO の連続測度性と Sign の離散書き換えを橋渡しする候補理論。

u -variables (u 変数)

cluster algebra から曲面幾何学に移行する際の座標変数。canonical form を明示的に書き下ろす際の技術的道具。

APPENDIX C

対応表の完全版（20 行）

本書全体を通じて散在する SFO と Sign の対応を、単一の 20 行表として集約する。学術発表・レポート引用時の参考として。

TABLE C.1 — SFO ↔ SIGN 対応の完全版

#	観点	SFO 側	Sign 側
1	消去された「舞台装置」	時空、局所性、unitarity の明示手続き	予約語 (<code>null</code> / <code>if</code> / <code>switch</code>), 実行時型タグ
2	単一 primitive	正值幾何学の canonical form Ω	零対象 <code>--</code> と余積演算子 (空白) の対
3	primitive の特徴づけ公理	境界に対数的単純極、residue が再帰	完全性公理、爆発律、 $_ = \text{Init} \cong \text{Term}$
4	単一 primitive の多相分岐	曲線の左右回転パターンから 4 種縮約	$\odot(\text{Cat}, \text{Cat})$ が 5 種類に分岐
5	「膨大な冗長」の圧縮率	$O(n!)$ diagram $\rightarrow$ 単一 volume	数十 keyword $\rightarrow$ 演算子 24 階層
6	異理論／異型の統合	ϕ^3 / pion / gluon が hidden zeros 共有	関数 / List / String が <code>--</code> に収束
7	「なぜ潰れたか」の帳簿	Canonical form の residue tower	Pass 3b の <code>reason</code> フィールド
8	Superセット拡張	Non-SUSY (SFO) が SUSY を包含	Sign が Rust/C++ の monomorphization を包含
9	Kinematic shift / call-site spec	Scalar-scaffolded gluon の shift δ	Pass 1b の ArgSig σ
10	Specialization の一意性	Hidden zeros を保つ shift は一意	ArgSig の一意性、曖昧なら Pass 3b で拒否
11	Mutation / rewriting	Fatgraph flip = cluster mutation	COPRODUCT_PHASES = string rewriting
12	Confluence の保証	Laurent 現象	Phase 順序と左結合性の両立
13	実行時展開の圧縮	Curve enumeration は多項式時間	TCO トランポリンで 100 万深さ再帰
14	圏論の実装分野	Cluster algebra / Fock-Goncharov	Squier のホモトピー理論
15	「時空」 / 「言語」の source	時空は幾何学の影	言語の型はハードウェアの影
16	Universality の射程	$\phi^3 \rightarrow \text{gluon} \rightarrow \text{graviton}$	言語圏内 (意味論的橋渡しなし)

17	Observability	Pion 散乱で実験可能	Sandbox のメタ情報のみ
18	Projective invariance	Möbius 変換不変性を持つ	対応する群を持たない
19	形式証明成熟度	BCFW-tiling が established (2026)	経験主義的 (362 テスト、Lean 証明未達)
20	圏論的統一プログラムでの位置	Arkani-Hamed-Trnka の 2010s 版	Lambek-Scott の 2020s 版

REFERENCES

参考文献

正值幾何学・サーフェソロジー

1. Arkani-Hamed, N., Trnka, J. (2013). *The Amplituhedron*. arXiv:1312.2007. JHEP 10 (2014) 030.
2. Arkani-Hamed, N., Bai, Y., Lam, T. (2017). *Positive Geometries and Canonical Forms*. arXiv:1703.04541. JHEP 11 (2017) 039.
3. Arkani-Hamed, N., Bai, Y., He, S., Yuan, G. (2018). *Scattering Forms and the Positive Geometry of Kinematics, Color and the Worldsheet*. JHEP 05 (2018) 096.
4. Arkani-Hamed, N., Frost, H., Salvatori, G., Plamondon, P.-G., Thomas, H. (2023). *All Loop Scattering As A Counting Problem*. arXiv:2309.15913.
5. Arkani-Hamed, N., Frost, H., Salvatori, G., Plamondon, P.-G., Thomas, H. (2023). *All Loop Scattering For All Multiplicity*. arXiv:2311.09284. JHEP 09 (2025) 033.
6. Arkani-Hamed, N., Cao, Q., Dong, J., Figueiredo, C., He, S. (2023). *Hidden zeros for particle/string amplitudes and the unity of colored scalars, pions and gluons*. arXiv:2312.16282. JHEP 10 (2024) 231.
7. Arkani-Hamed, N., Cao, Q., Dong, J., Figueiredo, C., He, S. (2024). *Scalar-Scaffolded Gluons and the Combinatorial Origins of Yang-Mills Theory*. arXiv:2401.00041.
8. Arkani-Hamed, N., Cao, Q., Dong, J., Figueiredo, C., He, S. (2024). $NLSM \subset Tr(\phi^3)$. arXiv:2401.05483.
9. Arkani-Hamed, N., Figueiredo, C., Frost, H., Salvatori, G. (2024). *Tropical Amplitudes For Colored Lagrangians*. arXiv:2402.06719.
10. Arkani-Hamed, N., Frost, H. (2024). *The Cut Equation*. arXiv:2412.21027.
11. Arkani-Hamed, N., et al. (2025). *Surface Kinematics and the Canonical Yang-Mills All-Loop Integrand*. Phys. Rev. Lett. 134 (2025) 171601.
12. Li, Y., Wang, T., Brauner, T., Roest, D. (2025). *Diagrammatic Derivation of Hidden Zeros and Exact Factorization of Pion Scattering Amplitudes*. Phys. Rev. Lett. 2025 (1krs-lfqv).
13. Carrôlo, S., Figueiredo, C. (2026). *How gluon leading singularities discover curves on surfaces*. arXiv:2512.17019. JHEP 07 (2026) 101.
14. Bartsch, C., et al. (2026). *Positive Geometry for Stringy Scalar Amplitudes*. Phys. Rev. Lett. (link.aps.org/doi/10.1103/lb5l-twsb).
15. Ferro, L., Łukowski, T. (2020). *Amplituhedra, and beyond*. J. Phys. A: Math. Theor. 54 (2021) 033001.
16. Dong, J., et al. (2026). *On differential operators for scalar-scaffolded gluons*. JHEP 07 (2026) 167.
17. He, S. (2025). *Surfaceology for string/particle amplitudes*. IPMU strings-mirrors 2025 講演資料.
18. nLab (2026). *surfaceology*. ncatlab.org/nlab/show/surfaceology.
19. Wolchover, N. (2024). *Physicists Reveal a Quantum Geometry That Exists Outside of Space and Time*. Quanta Magazine, 2024-09-25.
20. Bai, Y. (2017). *Scattering Amplitudes and the Associahedron*. Bhaumik Institute 講演資料.

Sign 言語一次仕様

21. Okazaki, N. (2023–2026). *johnny-shaman/Sign*. GitHub リポジトリ, 2,148 コミット (2026-09-17 時点). github.com/johnny-shaman/Sign.
22. Sign リポジトリ内: *documents/ja-jp/impl/0_design_principles.md* (Sign の 8 設計原理) .
23. Sign リポジトリ内: *documents/ja-jp/impl/core/unit.md* (零対象 [__](#) 完全仕様) .
24. Sign リポジトリ内: *documents/ja-jp/impl/core/coproduct_resolver.md* (余積解決アルゴリズム) .
25. Sign リポジトリ内: *documents/ja-jp/impl/type/type_system.md* (Layer 1/2 型システム) .
26. Sign リポジトリ内: *documents/ja-jp/formal_spec/syntax_and_sets.md* (構文・対象集合・記号翻訳表) .
27. Sign リポジトリ内: *documents/ja-jp/impl/core/compiler_pipeline.md* (Pass 1a~3b 実装仕様) .
28. Sign リポジトリ内: *documents/manifesto/manifesto.ja-jp.md* (Sign 設計マニフェスト) .

先行 Genspark レポート・関連資料

29. Genspark Super Agent (2026-09-17). *Sign 言語仕様と実装状況 徹底調査レポート* ([sign-spec-status.pdf](#)) .
30. Genspark Super Agent (2026-09-17). *Sign × QNX 実装レベル相性評価レポート* ([sign-qnx-compat.pdf](#)) .
31. Isobe, M. et al. (2026). 人間とAIが共生するマニフェスト：意味の主権を我らの手に ([human-ai-manifesto.md](#)) .
32. Gemini Notebook (2026). 時空の裏側に潜む幾何学 — アンプリチャーヘドロン、サーフェソロジー、そして宇宙の起源への新しい視座 ([Geometry_Beyond_Spacetime.pdf](#)) .

圏論・型理論・cluster algebra

33. Lawvere, F.W. (1969). *Adjointness in Foundations*. *Dialectica* 23, 281–296.
34. Lambek, J., Scott, P.J. (1986). *Introduction to Higher-Order Categorical Logic*. Cambridge University Press.
35. Fomin, S., Zelevinsky, A. (2002). *Cluster Algebras I: Foundations*. *J. Amer. Math. Soc.* 15, 497–529.
36. Squier, C.C. (1987). *Word Problems and a Homological Finiteness Condition for Monoids*. *J. Pure Appl. Algebra* 49, 201–217.
37. Fock, V., Goncharov, A. (2006). *Cluster ensembles, quantization and the dilogarithm*. *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 42, 865–930.
38. Beyer, J. et al. (2025). *Deep Points of Cluster Algebras*. *IMRN* 2025:4.

本書について: 本レポートは Genspark Super Agent が 2026 年 9 月 22 日に、ユーザーからの依頼「Sign と正値幾何学の総合レポートを A4 30 ページ級の専門家向け技術文書として作成」に基づいて執筆した技術調査レポートである。すべての一次文献は本レポート執筆時点で公開されており、URL・arXiv 番号は当日確認済み。本レポートの学術的な結論は、著者独自の分析であり、引用文献の著者らの公式見解を表すものではない。本書内の「予想 7.1」および 5 層同型の分析枠組みは、本書執筆者による独自の主張であり、査読を経ていない。専門家からのフィードバックを歓迎する。